BOLETIN TECNICO Refer.53373 Rev. 03/2010	PEGAMAX TRANSPARENTE



PEGAMAX TRANSPARENTE

ADHESIVO DE MONTAJE TRANSPARENTE

❒ CARACTERISTICAS:

PEGAMAX TRANSPARENTE es una masilla de montaje estructural especialmente formulada para fijar, de forma fácil y rápida todo tipo de materiales sobre diferentes soportes tanto en interior como exterior. Es una masilla con gran poder de relleno y resistencia con un acabado transparente "*efecto cristal*".

❒ VENTAJAS:

- Uso Interior y exterior.
- Soporta agentes atmosféricos, golpes y vibraciones.
- Masilla adhesiva muy resistente de secado rápido.
- Gran resistencia a tracción y flexión una vez seca.
- Gran capacidad de relleno. Permite nivelar las desigualdades del soporte inferiores a 25 mm.
- Adhiere sobre gran cantidad de materiales.
- Buena resistencia al calor: 80º C
- Buen comportamiento ante la humedad: utilizable en baños y cocinas.

❒ APLICACIONES:

Especialmente recomendado para la fijación sobre madera, conglomerado, vidrio, hormigón, cerámica y metal de:

- Vidrios y cristales
- Travesaños.
- Piedra natural.
- Listones.
- Mueble-kit.
- Piezas de hormigón.
- Azulejos.
- Cerámicas.

❒ MODO DE EMPLEO:

Los soportes deben estar sanos, limpios de polvo y grasa. Aplicar el Producto por puntos o en tiras paralelas. Juntar las piezas a unir ejerciendo una ligera presión. No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C. La máxima resistencia se alcanza a las 72 horas de su aplicación.

❒ PRESENTACIONES:

Se presenta en cartuchos de 290 ml.

❒ CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS	METODO	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	K30093	Pasta Transparente
Velocidad extrusión	K30033 20boquilla 2mm	600
Descuelgue (mm)	ASTM D-2202	0,1 – 0,3
Resist. Tracción (Mpa)	ISO 37-2005	2,50
Módulo a 100% (Mpa)	ISO 37-2005	0,90

❒ RECOMENDACIONES:

Rendimiento: Aproximadamente 30 gr/metro lineal para un cordón de 5 mm de diámetro, dependiendo del peso y dimensiones de las piezas a unir.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura (5º C y 35º C) el tiempo de vida en el envase original sin abrir es de 1 año desde la fecha de fabricación.

Fabricado en la UE


KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 414 / Fax 943 410 472
E-mail : construccion@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

